
# Rueda giratoria con freno total 125 mm para uso institucional, goma termoplástica (TPE), rodamiento de bolas, agujero pasante 12,2 mm, 100 kg, Ref. 44838

Rueda giratoria con freno total para uso institucional con rueda de 125 mm de diámetro, banda de rodadura de goma termoplástica (TPE), sobre rodamiento de bolas. Capacidad de carga 100 kg dinámicos y 120 kg estáticos.






Número de plano **2-8LZ-25K** | Referencia **44838** | EAN **3838461448386**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total para uso institucional |
| **Diámetro de rueda** | 125 mm |
| **Ancho de rueda** | 32 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma termoplástica (TPE), 82 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | gris |
| **Centro de rueda** | polipropileno |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de bolas |
| **Capacidad de carga dinámica** | 100 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 120 kg |
| **Fijación** | Agujero pasante |
| **Diámetro del orificio central** | 12,2 mm |
| **Altura total** | 156 mm |
| **Voladizo** | 45 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 0,76 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +60 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |
| **Dimensiones de la placa** | 41 mm |
| **Material de la banda de rodadura** | Polietileno |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

Protegida contra el polvo y sin dejar rastro en el suelo. Gira con facilidad. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.