Rueda 125 mm, poliamida resistente al calor, cojinete liso, agujero del eje 12 mm, 200 kg, Ref. 44909

Rueda, rueda maciza de poliamida resistente al calor, cojinete liso, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-762 ISO** | Referencia **44909** | EAN **3838461449093**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	38 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida resistente al calor, 85±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida resistente al calor
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	200 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Agujero del eje	12 mm
Peso	0,27 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +250 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +300 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	45 mm
Material de la banda de rodadura	Poliamida resistente al calor
Dureza de la banda de rodadura	85 Shore D

Características y aplicaciones

Pensada para el calor y usada en panaderías. Las temperaturas de uso continuo y de exposición breve figuran en la tabla. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.