Rueda giratoria con freno total 250 mm para cargas pesadas, poliuretano, rodamiento de bolas, platina 135x110 mm, 650 kg, Ref. 2-123-50K

Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas con rueda de 250 mm de diámetro, banda de rodadura de poliuretano, sobre rodamiento de bolas. Capacidad de carga 600 kg dinámicos y 800 kg estáticos.



Número de plano **2-123-50K** | SKU **46782** | EAN **3838461467820**

Tipo	Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas
Diámetro de rueda	250 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	naranja-rojo-marrón
Centro de rueda	aluminio
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	600 kg
Capacidad de carga estática	800 kg
Platina	135x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	289 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Bloqueo direccional	opcional
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +55 °C
Capacidad de carga a 4 km/h	650 kg
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Poco peso propio y resistencia química. Las cargas pesadas se mueven con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.