# Rueda giratoria 260 mm, neumático, rodamiento de rodillos, platina 175x140 mm, 200 kg, Ref. 2-619 A, ID 47320

Rueda giratoria, diámetro de rueda 260 mm, neumático negro, con rodamiento de rodillos. Soporta 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación con platina de 175x140 mm, distancia entre agujeros 140x105 mm.



Número de plano **2-619 A** | SKU **47320** | EAN **3838461473203**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria |
| **Diámetro de rueda** | 260 mm |
| **Ancho de rueda** | 85 mm |
| **Banda de rodadura** | neumático negro |
| **Centro de rueda** | acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI) |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 200 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 250 kg |
| **Platina** | 175x140 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 140x105 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 11 mm |
| **Altura total** | 290 mm |
| **Voladizo** | 70 mm |
| **Peso** | 4,2 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -5 a +60 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -5 a +60 °C |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

## Características y aplicaciones

Absorbe los golpes y supera los obstáculos con suavidad. Apta para terreno rocoso. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.