Rueda 80 mm, goma negra, cojinete liso, agujero del eje 12 mm, 65 kg, Ref. 62371

Rueda, banda de rodadura de goma negra, cojinete liso, diámetro de rueda 80 mm. Capacidad de carga 65 kg dinámicos y 80 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-114 ISO** | Referencia **62371** | EAN **3838461623714**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	80 mm
Ancho de rueda	30 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	65 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Agujero del eje	12 mm
Peso	0,25 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	44 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

Gira con facilidad y se adapta a suelos irregulares y obstáculos. La llanta de acero y la banda de goma forman una rueda resistente. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.