Rueda 200 mm, neumático, rodamiento de rodillos, agujero del eje 20 mm, 60 kg, Ref. 64097

Rueda, gris, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 60 kg dinámicos y 70 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-633 ISO** | Referencia **64097** | EAN **3838461640971**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	gris
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	60 kg
Capacidad de carga estática	70 kg
Agujero del eje	20 mm
Peso	0,43 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -5 a +60 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -5 a +60 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	58 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

No deja marcas en el suelo. Apta para terreno irregular, y el neumático amortigua los golpes. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.