# Rueda 125 mm, poliamida, rodamiento de rodillos, agujero del eje 12 mm, 250 kg, Ref. 2-752 ISO, centro de rueda negro

Rueda, rueda maciza de poliamida, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-752 ISO** | SKU **66499** | EAN **3838461664991**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda |
| **Diámetro de rueda** | 125 mm |
| **Ancho de rueda** | 38 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 250 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 310 kg |
| **Agujero del eje** | 12 mm |
| **Peso** | 0,18 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Tipo de fijación** | Cubo de rueda |
| **Longitud del cubo** | 44 mm |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 70 Shore D |

## Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.