# Rueda 80 mm, polipropileno, rodamiento de rodillos, agujero del eje 12 mm, 100 kg, Ref. 66718

Rueda, rueda maciza de polipropileno, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 80 mm. Capacidad de carga 100 kg dinámicos y 120 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-750 ISO** | Referencia **66718** | EAN **3838461667183**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda |
| **Diámetro de rueda** | 80 mm |
| **Ancho de rueda** | 35 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | polipropileno |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 100 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 120 kg |
| **Agujero del eje** | 12 mm |
| **Peso** | 0,12 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +60 °C |
| **Tipo de fijación** | Cubo de rueda |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 60 Shore D |

## Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.