Rueda 80 mm, polipropileno, cojinete liso, agujero del eje 12 mm, 100 kg, Ref. 66722

Rueda, rueda maciza de polipropileno, cojinete liso, diámetro de rueda 80 mm. Capacidad de carga 100 kg dinámicos y 120 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-760 ISO** | Referencia **66722** | EAN **3838461667220**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	80 mm
Ancho de rueda	35 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	100 kg
Capacidad de carga estática	120 kg
Agujero del eje	12 mm
Peso	0,08 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.