
# Rueda fija 125 mm, poliamida, rodamiento de rodillos, platina 105x85 mm, 250 kg, Ref. 67001, centro de rueda blanco

Rueda fija, rueda maciza de poliamida, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.






Número de plano **2-667 ISO** | Referencia **67001** | EAN **3838461670015**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda fija |
| **Diámetro de rueda** | 125 mm |
| **Ancho de rueda** | 38 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 250 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 310 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 155 mm |
| **Peso** | 0,62 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 70 Shore D |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.