Rueda 200 mm, neumático, cojinete liso, agujero del eje 20 mm, 75 kg, Ref. 91044

Rueda, gris, cojinete liso, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 75 kg dinámicos y 90 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-501 ISO** | Referencia **91044** | EAN **3838461910449**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	gris
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	75 kg
Capacidad de carga estática	90 kg
Agujero del eje	20 mm
Peso	0,6 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -5 a +60 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -5 a +60 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	58 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

Supera los obstáculos con suavidad y no marca el suelo. Apta para suelos de piedra triturada. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.