Rueda 260 mm, neumático, rodamiento de rodillos, agujero del eje 20 mm, 200 kg, Ref. 91045

Rueda, neumático negro, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 260 mm. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-514 D** | Referencia **91045** | EAN **3838461910456**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	260 mm
Ancho de rueda	85 mm
Banda de rodadura	neumático negro
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	200 kg
Capacidad de carga estática	250 kg
Agujero del eje	20 mm
Peso	1,5 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -5 a +60 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -5 a +60 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	75 mm

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

Absorbe los golpes y supera los obstáculos con suavidad. Apta para terreno rocoso. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.