Rueda 160 mm para cargas pesadas, poliamida, cojinete liso, agujero del eje 25 mm, 400 kg, Ref. 91084, centro de rueda negro

Rueda para cargas pesadas, rueda maciza de poliamida, cojinete liso, diámetro de rueda 160 mm. Capacidad de carga 400 kg dinámicos y 500 kg estáticos, agujero del eje de 25 mm.



Número de plano **2-732** | Referencia **91084** | EAN **3838461910845**

Tipo	Rueda para cargas pesadas
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	44 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	400 kg
Capacidad de carga estática	500 kg
Agujero del eje	25 mm
Peso	0,65 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	59 mm
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Características y aplicaciones

Poco desgaste, poco esfuerzo para mantener la rodadura y giro fácil. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.