Rueda 150 mm, poliamida, cojinete liso, agujero del eje 20 mm, 350 kg, Ref. 2-763 A, centro de rueda blanco

Rueda, rueda maciza de poliamida, cojinete liso, diámetro de rueda 150 mm. Capacidad de carga 350 kg dinámicos y 430 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.



Número de plano **2-763 A** | SKU **91355** | EAN **3838461913556**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	150 mm
Ancho de rueda	40 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	350 kg
Capacidad de carga estática	430 kg
Agujero del eje	20 mm
Peso	0,31 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +80 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +110 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Dureza de la banda de rodadura	70 Shore D

Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.