Rueda 108 mm, polipropileno, rodamiento de rodillos, agujero del eje 12 mm, 150 kg, Ref. 91402, centro de rueda blanco

Rueda, rueda maciza de polipropileno, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 108 mm. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.



Número de plano **2-714 ISO** | Referencia **91402** | EAN **3838461914027**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	108 mm
Ancho de rueda	36 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Agujero del eje	12 mm
Peso	0,15 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	44 mm
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.