Roue 400 mm, pneumatique, palier lisse, alésage 12 mm, 150 kg, Réf. 19854

Roue, pneumatique, palier lisse, diamètre de roue 400 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-541** | Référence **19854** | EAN **3838461198540**

Type	Roue
Diamètre de roue	400 mm
Largeur de roue	100 mm
Bande de roulement	pneumatique
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Alésage	12 mm
Poids	2,9 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Franchit les obstacles et s'adapte aux terrains irréguliers. Facile à manier. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.