Roue 350 mm, pneumatique, roulement à billes, alésage 25 mm, 300 kg, Réf. 22898

Roue, bandage pneumatique noir, roulement à billes, diamètre de roue 350 mm. Capacité de charge 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, alésage de 25 mm.



Numéro de plan **2-298** | Référence **22898** | EAN **3838461228988**

Type	Roue
Diamètre de roue	350 mm
Largeur de roue	100 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique noir
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	370 kg
Alésage	25 mm
Poids	6,8 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	56 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Franchit les obstacles et s'adapte aux terrains irréguliers. Facile à manier. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.