Roue 150 mm, caoutchouc noir, roulement à rouleaux, alésage 20 mm, 170 kg, Réf. 30245

Roue, bandage en caoutchouc noir, roulement à rouleaux, diamètre de roue 150 mm. Capacité de charge 170 kg en dynamique et 210 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-945 A** | Référence **30245** | EAN **3838461302459**

Type	Roue
Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	40 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	170 kg
Capacité de charge statique	210 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,65 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Adaptée aux sols humides et aux petits obstacles. Le bandage en caoutchouc amortit les vibrations et le bruit. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.