Roue 150 mm, caoutchouc noir, palier lisse, alésage 20 mm, 170 kg, Réf. 30253

Roue, bandage en caoutchouc noir, palier lisse, diamètre de roue 150 mm. Capacité de charge 170 kg en dynamique et 210 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-945 ISO** | Référence **30253** | EAN **3838461302534**

Type	Roue
Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	40 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	170 kg
Capacité de charge statique	210 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,6 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Adaptée aux sols humides et aux petits obstacles. Le bandage en caoutchouc amortit les vibrations et le bruit. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.