
Roulette pivotante de manutention à blocage total 180 mm, caoutchouc noir, palier lisse, platine 135x110 mm, 200 kg, Réf. 31225

Roulette pivotante de manutention à blocage total, diamètre de roue 180 mm, bandage en caoutchouc noir, avec palier lisse. Elle porte 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.





Numéro de plan **2-940 ISO** | Référence **31225** | EAN **3838461312250**

Type	Roulette pivotante de manutention à blocage total
Diamètre de roue	180 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	210 mm
Déport	55 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	2,7 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Adaptée aux sols humides et aux petits obstacles. Le bandage en caoutchouc amortit les vibrations et le bruit. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.