Roue 220 mm, pneumatique, roulement à rouleaux, alésage 20 mm, 200 kg, Réf. 31864

Roue, bandage pneumatique noir, roulement à rouleaux, diamètre de roue 220 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-302** | Référence **31864** | EAN **3838461318641**

Type	Roue
Diamètre de roue	220 mm
Largeur de roue	65 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique noir
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Alésage	20 mm
Poids	1,4 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	75 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Absorbe les chocs et franchit les obstacles en douceur. Convient aux terrains rocheux. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.