
Roulette pivotante de manutention 100 mm, caoutchouc noir, palier lisse, trou central 12,5 mm, 80 kg, Réf. 34135

Roulette pivotante de manutention, diamètre de roue 100 mm, bandage en caoutchouc noir, avec palier lisse. Elle porte 80 kg en dynamique et 100 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-973 L12** | Référence **34135** | EAN **3838461341359**

Type	Roulette pivotante de manutention
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Poids	0,9 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	70 mm

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Adaptée aux sols humides et aux petits obstacles. Le bandage en caoutchouc amortit les vibrations et le bruit. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.