Roulette pivotante de manutention à blocage total 150 mm, caoutchouc noir, palier lisse, trou central 12,5 mm, 170 kg, Réf. 34224

Roulette pivotante de manutention à blocage total avec roue de 150 mm de diamètre, bandage en caoutchouc noir, sur palier lisse. Capacité de charge 170 kg en dynamique et 210 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-989 L12** | Référence **34224** | EAN **3838461342240**

Type	Roulette pivotante de manutention à blocage total
Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	40 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	170 kg
Capacité de charge statique	210 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	180 mm
Déport	50 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	1,5 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	93 mm

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Adaptée aux sols humides et aux petits obstacles. Le bandage en caoutchouc amortit les vibrations et le bruit. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.