
Roulette pivotante 200 mm, polypropylène, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 250 kg, Réf. 34303, corps de roue noir

Roulette pivotante, diamètre de roue 200 mm, roue pleine en polypropylène, avec roulement à rouleaux. Elle porte 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-759 L12** | Référence **34303** | EAN **3838461343032**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	310 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	232 mm
Déport	60 mm
Poids	2,1 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Dimensions de la platine	93 mm
Dureté du bandage	60 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.