
Roulette pivotante 125 mm, polypropylène, palier lisse, trou central 12,5 mm, 150 kg, Réf. 2-767 L12, corps de roue blanc

Roulette pivotante avec roue de 125 mm de diamètre, roue pleine en polypropylène, sur palier lisse. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-767 L12** | SKU **34344** | EAN **3838461343445**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	38 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	155 mm
Déport	40 mm
Poids	0,66 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Dimensions de la platine	70 mm
Dureté du bandage	60 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.