# Roulette pivotante à blocage total 80 mm, polypropylène, palier lisse, trou central 12,5 mm, 100 kg, Réf. 34584, corps de roue blanc

Roulette pivotante à blocage total avec roue de 80 mm de diamètre, roue pleine en polypropylène, sur palier lisse. Capacité de charge 100 kg en dynamique et 120 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.






Numéro de plan **2-793 L12** | Référence **34584** | EAN **3838461345845**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante à blocage total |
| **Diamètre de roue** | 80 mm |
| **Largeur de roue** | 35 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polypropylène |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 100 kg |
| **Capacité de charge statique** | 120 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 106 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Frein** | blocage total (bloque la roue et le pivot) |
| **Poids** | 0,59 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +60 °C |
| **Dimensions de la platine** | 70 mm |
| **Dureté du bandage** | 60 Shore D |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

## Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.