
Roulette pivotante à blocage total 100 mm, polypropylène, palier lisse, trou central 12,5 mm, 125 kg, Réf. 34593, corps de roue blanc

Roulette pivotante à blocage total avec roue de 100 mm de diamètre, roue pleine en polypropylène, sur palier lisse. Capacité de charge 125 kg en dynamique et 150 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-794 L12** | Référence **34593** | EAN **3838461345937**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	125 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,61 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Dimensions de la platine	70 mm
Dureté du bandage	60 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.