Roue 200 mm pour charges lourdes, fonte, roulement à billes, alésage 20 mm, 1100 kg, Réf. 2-150-40K

Roue pour charges lourdes, bandage en fonte, roulement à billes, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 1100 kg en dynamique et 1370 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-150-40K** | SKU **35555** | EAN **3838461355554**

Type	Roue pour charges lourdes
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en fonte, 180-220 180-220 HB
Corps de roue	fonte
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	1100 kg
Capacité de charge statique	1370 kg
Alésage	20 mm
Déport	60 mm
Poids	4,65 kg
Température, service continu	de -40 à +130 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -40 à +130 °C
Type de fixation	Moyeu de roue

Propriétés et utilisation

S'use lentement et roule avec une faible résistance. Les grands écarts de température ne posent pas de problème. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.