Roue 200 mm pour charges lourdes, polyamide, roulement à billes, alésage 20 mm, 500 kg, Réf. 35605, corps de roue blanc

Roue pour charges lourdes, roue pleine en polyamide, roulement à billes, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 500 kg en dynamique et 620 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-277 ISO** | Référence **35605** | EAN **3838461356056**

Type	Roue pour charges lourdes
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	500 kg
Capacité de charge statique	620 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,7 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	60 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Propriétés et utilisation

Faible usure, peu d'effort pour rouler et rotation facile. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.