Roulette pivotante à blocage total 75 mm pour meubles, caoutchouc thermoplastique (TPE), palier lisse, platine 60x60 mm, 75 kg, Réf. 2-847 S1

Roulette pivotante à blocage total pour meubles, diamètre de roue 75 mm, bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), avec palier lisse. Elle porte 75 kg en dynamique et 90 kg en statique, fixation par platine de 60x60 mm, entraxe des trous 46x46 mm.



Numéro de plan **2-847 S1** | SKU **38734** | EAN **3838461387340**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour meubles
Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	90 kg
Platine	60x60 mm
Entraxe des trous	46x46 mm
Diamètre des trous de fixation	6,5 mm
Hauteur totale	96 mm
Déport	35 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,27 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Matériau de la bande de roulement	Polyéthylène

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand le meuble est rarement déplacé, pas de traces sur le sol, et la roulette pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.