# Roulette pivotante à blocage total 100 mm pour meubles, caoutchouc, palier lisse, platine 60x60 mm, 60 kg, Réf. 2-821 E1

Roulette pivotante à blocage total pour meubles, bandage en caoutchouc, palier lisse, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 60 kg en dynamique et 70 kg en statique, fixation par platine de 60x60 mm, entraxe des trous 46x46 mm.



Numéro de plan **2-821 E1** | SKU **39134** | EAN **3838461391347**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante à blocage total pour meubles |
| **Diamètre de roue** | 100 mm |
| **Largeur de roue** | 25 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en caoutchouc, 83 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | gris |
| **Corps de roue** | polypropylène |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 60 kg |
| **Capacité de charge statique** | 70 kg |
| **Platine** | 60x60 mm |
| **Entraxe des trous** | 46x46 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 6,5 mm |
| **Hauteur totale** | 120 mm |
| **Déport** | 31 mm |
| **Frein** | blocage total (bloque la roue et le pivot) |
| **Poids** | 0,37 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +70 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +80 °C |
| **Matériau de la bande de roulement** | Caoutchouc gris |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

## Propriétés et utilisation

Ménage la surface du sol et reste discrète à l'œil. Légère. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.