
Roulette pivotante avec frein 75 mm pour meubles, caoutchouc, palier lisse, trou central 10,5 mm, 50 kg, Réf. 39175

Roulette pivotante avec frein pour meubles, diamètre de roue 75 mm, bandage en caoutchouc, avec palier lisse. Elle porte 50 kg en dynamique et 60 kg en statique, fixation par trou central de 10,5 mm.





Numéro de plan **2-811 010** | Référence **39175** | EAN **3838461391750**

Type	Roulette pivotante avec frein pour meubles
Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	50 kg
Capacité de charge statique	60 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10,5 mm
Hauteur totale	96 mm
Déport	35 mm
Frein	frein
Poids	0,25 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	47 mm
Matériau de la bande de roulement	Caoutchouc gris

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Ménage la surface du sol et reste discrète à l'œil. Légère. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.