Roulette pivotante 100 mm pour meubles, caoutchouc thermoplastique (TPE), palier lisse, trou central 10,5 mm, 80 kg, Réf. 39185

Roulette pivotante pour meubles, bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), palier lisse, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 80 kg en dynamique et 100 kg en statique, fixation par trou central de 10,5 mm.





Numéro de plan **2-840 T10** | Référence **39185** | EAN **3838461391859**

Type	Roulette pivotante pour meubles
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	25 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10,5 mm
Hauteur totale	120 mm
Déport	31 mm
Poids	0,3 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	47 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyéthylène

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand le meuble est rarement déplacé, pas de traces sur le sol, et la roulette pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.