
Roulette pivotante 50 mm pour meubles, caoutchouc, palier lisse, trou central 10,5 mm, 40 kg, Réf. 2-823 H10

Roulette pivotante pour meubles avec roue de 50 mm de diamètre, bandage en caoutchouc, sur palier lisse. Capacité de charge 40 kg en dynamique et 50 kg en statique, fixation par trou central de 10,5 mm.





Numéro de plan **2-823 H10** | SKU **39294** | EAN **3838461392948**

Type	Roulette pivotante pour meubles
Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	20 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	50 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10,5 mm
Hauteur totale	68 mm
Déport	25 mm
Poids	0,2 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	47 mm
Matériau de la bande de roulement	Caoutchouc gris

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Ménage la surface du sol et reste discrète à l'œil. Légère. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.