
# Roulette pivotante 100 mm, caoutchouc gris, palier lisse, trou central 12,5 mm, 80 kg, Réf. 39554

Roulette pivotante, bandage en caoutchouc gris, palier lisse, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 80 kg en dynamique et 100 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.






Numéro de plan **2-973 L12** | Référence **39554** | EAN **3838461395543**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante |
| **Diamètre de roue** | 100 mm |
| **Largeur de roue** | 32 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | gris |
| **Corps de roue** | polypropylène |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 80 kg |
| **Capacité de charge statique** | 100 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 128 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Poids** | 0,9 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +70 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +80 °C |
| **Dimensions de la platine** | 70 mm |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

## Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.