
Roulette pivotante 180 mm, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 200 kg, Réf. 39573

Roulette pivotante avec roue de 180 mm de diamètre, bandage en caoutchouc gris, sur roulement à rouleaux. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-970 L12** | Référence **39573** | EAN **3838461395734**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	180 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	210 mm
Déport	55 mm
Poids	2,8 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	93 mm

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.