
Roulette pivotante à blocage total 100 mm, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 80 kg, Réf. 39594

Roulette pivotante à blocage total avec roue de 100 mm de diamètre, bandage en caoutchouc gris, sur roulement à rouleaux. Capacité de charge 80 kg en dynamique et 100 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-980 L12** | Référence **39594** | EAN **3838461395949**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,95 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	70 mm

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.