Roulette pivotante à blocage total 200 mm, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 230 kg, Réf. 39624

Roulette pivotante à blocage total avec roue de 200 mm de diamètre, bandage en caoutchouc gris, sur roulement à rouleaux. Capacité de charge 230 kg en dynamique et 280 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-985 L12** | Référence **39624** | EAN **3838461396243**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	230 kg
Capacité de charge statique	280 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	232 mm
Déport	60 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	3,25 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	93 mm

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ne laisse pas de traces sur le sol. Le bandage amortit les vibrations et le bruit, et la roue convient à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.