Roue 160 mm, caoutchouc élastique, roulement à billes, alésage 20 mm, 350 kg, Réf. 40133

Roue, bandage en caoutchouc élastique, roulement à billes, diamètre de roue 160 mm. Capacité de charge 350 kg en dynamique et 430 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-040-32K** | Référence **40133** | EAN **3838461401336**

Type	Roue
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	430 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,65 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le bandage en caoutchouc élastique démarre avec peu d'effort et roule en douceur. Il ménage le sol, même à l'arrêt. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.