Roulette pivotante 125 mm, caoutchouc élastique, roulement à billes, trou central 12,5 mm, 200 kg, Réf. 40223

Roulette pivotante, bandage en caoutchouc élastique, roulement à billes, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-044-25K** | Référence **40223** | EAN **3838461402234**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	155 mm
Déport	40 mm
Poids	1,04 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dimensions de la platine	70 mm

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le bandage en caoutchouc élastique démarre avec peu d'effort et roule en douceur. Il ménage le sol, même à l'arrêt. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.