
# Roulette pivotante 200 mm, caoutchouc élastique, roulement à billes, trou central 12,5 mm, 300 kg, Réf. 2-044-40K

Roulette pivotante, diamètre de roue 200 mm, bandage en caoutchouc élastique, avec roulement à billes. Elle porte 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.






Numéro de plan **2-044-40K** | SKU **40243** | EAN **3838461402432**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante |
| **Diamètre de roue** | 200 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | vert |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | roulement à billes |
| **Capacité de charge dynamique** | 300 kg |
| **Capacité de charge statique** | 370 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 232 mm |
| **Déport** | 60 mm |
| **Poids** | 3,33 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Dimensions de la platine** | 93 mm |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

## Propriétés et utilisation

Le bandage en caoutchouc élastique démarre avec peu d'effort et roule en douceur. Il ménage le sol, même à l'arrêt. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.