
Roulette pivotante avec frein total 100 mm, caoutchouc élastique, palier lisse, trou central 12,5 mm, 150 kg, Réf. 2-045-20D

Roulette pivotante avec frein total, bandage en caoutchouc élastique, palier lisse, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-045-20D** | SKU **40244** | EAN **3838461402449**

Type	Roulette pivotante avec frein total
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Frein	frein total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,83 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dimensions de la platine	70 mm

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le bandage en caoutchouc élastique démarre avec peu d'effort et roule en douceur. Il ménage le sol, même à l'arrêt. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.