# Roulette pivotante à blocage total 125 mm, polyuréthane, roulement à billes, trou central 12,5 mm, 200 kg, Réf. 40633

Roulette pivotante à blocage total, diamètre de roue 125 mm, bandage en polyuréthane, avec roulement à billes. Elle porte 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.






Numéro de plan **2-055-25K** | Référence **40633** | EAN **3838461406331**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante à blocage total |
| **Diamètre de roue** | 125 mm |
| **Largeur de roue** | 32 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en polyuréthane, 92 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | vert |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | roulement à billes |
| **Capacité de charge dynamique** | 200 kg |
| **Capacité de charge statique** | 250 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 155 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Frein** | blocage total (bloque la roue et le pivot) |
| **Poids** | 1,04 kg |
| **Température, service continu** | de -20 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -40 à +100 °C |
| **Dimensions de la platine** | 70 mm |
| **Matériau de la bande de roulement** | Polyuréthane injecté |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

## Propriétés et utilisation

Le bandage en polyuréthane résiste aux coupures et convient aux sols caillouteux. Il tolère de grandes différences de température. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.