
# Roulette pivotante 125 mm, polyamide, palier lisse, platine 105x85 mm, 250 kg, Réf. 40835

Roulette pivotante, roue pleine en polyamide, palier lisse, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.






Numéro de plan **2-062-25D** | Référence **40835** | EAN **3838461408359**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante |
| **Diamètre de roue** | 125 mm |
| **Largeur de roue** | 38 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 250 kg |
| **Capacité de charge statique** | 310 kg |
| **Platine** | 105x85 mm |
| **Entraxe des trous** | 80x60 mm |
| **Diamètre des trous de fixation** | 9 mm |
| **Hauteur totale** | 155 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Poids** | 0,95 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Dureté du bandage** | 70 Shore D |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

## Propriétés et utilisation

Faible usure, peu d'effort pour rouler et rotation facile. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.