Roulette pivotante 80 mm, polyamide, palier lisse, trou central 12,5 mm, 150 kg, Réf. 2-064-16D, ID 40894

Roulette pivotante, diamètre de roue 80 mm, roue pleine en polyamide, avec palier lisse. Elle porte 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.



Numéro de plan **2-064-16D** | SKU **40894** | EAN **3838461408946**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	106 mm
Déport	34 mm
Poids	0,83 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dimensions de la platine	70 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Faible usure, peu d'effort pour rouler et rotation facile. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.