Roulette pivotante 100 mm, polyamide, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 200 kg, Réf. 40895

Roulette pivotante, roue pleine en polyamide, roulement à rouleaux, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.



Numéro de plan **2-064-20V** | Référence **40895** | EAN **3838461408953**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Poids	0,87 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dimensions de la platine	70 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Faible usure, peu d'effort pour rouler et rotation facile. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.