Roulette pivotante à blocage total 125 mm, polyamide, palier lisse, trou central 12,5 mm, 250 kg, Réf. 40955

Roulette pivotante à blocage total, roue pleine en polyamide, palier lisse, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.



Numéro de plan **2-065-25D** | Référence **40955** | EAN **3838461409554**

Type	Roulette pivotante à blocage total
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	38 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	310 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	155 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,95 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dimensions de la platine	70 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Faible usure, peu d'effort pour rouler et rotation facile. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.