Roulette pivotante avec frein total 100 mm, caoutchouc élastique, roulement à billes, platine 105x85 mm, 150 kg, Réf. 2-073-20K

Roulette pivotante avec frein total avec roue de 100 mm de diamètre, bandage en caoutchouc élastique, sur roulement à billes. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par platine de 105x85 mm, entraxe des trous 80x60 mm.



Numéro de plan **2-073-20K** | SKU **41034** | EAN **3838461410345**

Type	Roulette pivotante avec frein total
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Platine	105x85 mm
Entraxe des trous	80x60 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Frein	frein total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,92 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Roule avec une faible résistance et ménage le sol. Les obstacles se franchissent sans effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.