
Roulette pivotante 125 mm, polyuréthane, roulement à billes, trou central 12,5 mm, 200 kg, Réf. 41164

Roulette pivotante, diamètre de roue 125 mm, bandage en polyuréthane, avec roulement à billes. Elle porte 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-084-25K** | Référence **41164** | EAN **3838461411649**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	155 mm
Déport	40 mm
Poids	1,04 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +55 °C
Dimensions de la platine	70 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Résiste à de nombreux produits chimiques. Le bandage en polyuréthane charge peu le sol et la roulette démarre avec peu d'effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.