# Roulette pivotante à blocage total 100 mm, polyuréthane, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 150 kg, Réf. 41175

Roulette pivotante à blocage total avec roue de 100 mm de diamètre, bandage en polyuréthane, sur roulement à rouleaux. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.



Numéro de plan **2-085-20V** | Référence **41175** | EAN **3838461411755**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante à blocage total |
| **Diamètre de roue** | 100 mm |
| **Largeur de roue** | 32 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en polyuréthane, 92 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | vert |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | roulement à rouleaux |
| **Capacité de charge dynamique** | 150 kg |
| **Capacité de charge statique** | 180 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 128 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Frein** | blocage total (bloque la roue et le pivot) |
| **Poids** | 0,87 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +55 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +55 °C |
| **Dimensions de la platine** | 70 mm |
| **Matériau de la bande de roulement** | Polyuréthane injecté |

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

## Propriétés et utilisation

Résiste à de nombreux produits chimiques. Le bandage en polyuréthane charge peu le sol et la roulette démarre avec peu d'effort. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.